OPONY ROLNICZE
AGRICULTURAL TYRES

PRZEMYSŁOWE I ROLNICZO-PRZEMYSŁOWE / INDUSTRIAL AND AGRO-INDUSTRIAL

GTR-01

GTR-03

Symbol	Rozmiar opony Tyre size	PR	TT/TL	Nazwa bieżnika Tread pattern name	Przekrój poprzeczny Section width [mm]	Średnica zewnętrzna Overall diameter [mm]	Ładowność Max. Load [kg] (*) obciążenie napędzane (**) na obciążenie koła	Indeks nośności Load index [–] (*) obciążenie napędzane (**) na obciążenie koła	Ciśnienie robocze Working pressure [kPa]	Indeks prędkości Speed rating	Zalecana obręcz Recommended rim
KOGT18340801 21L NEW	340/80-18 (12.5/80-18)	12 PR	TL	GTR-03	343	1001	2725	143	400	A8	W11
KOGT18340801 41L NEW	340/80-18 (12.5/80-18)	14 PR	TL	GTR-03	343	1001	3000	146	420	A8	W11
KOGT201000161T	10.00-20	16 PR	TT	GTR-01	275	1050	3000	146	750	E	7.5 x 20
KOGT28169121L	16.9-28	12 PR	TL	GTR-03	429	1410	3550	152	260	A8	DW15L

Oznaczenie / Designation	Znaczenie / Meaning
KABAT	Nazwa/marka producenta / *Name/brand*
14.9-24	Rozmiar opony / *Tyre size*
SGP-04 (SUPRA GRIP)	Nazwa bieżnika / *Tread pattern name*
128	Indeks ładowności / *Load index (128 = 1800 kg)*
A6	Indeks prędkości / *Speed index (A6 = 30 km/h)*
TUBETYPE	Opona dętkowa / *The tyre requires an inner tube*
8 PLY RATING	Wytrzymałość osnowy / *Ply strength*
31 18	Data produkcji (tydzień I rok) / *Production date (week and year)*
Made in Poland	Kraj produkcji / *Manufacturing country*
	Kierunek toczenia / *Rolling direction*
2.5 bar MAX	Ciśnienie montażowe *Mounting pressure*
Max inflate to 180 kPa	Ciśnienie robocze / *Working pressure*

KABAT

POLSKIE

OPONY ROLNICZE I PRZEMYSŁOWE

KABAT

www.kabat.pl

KABAT TYRE
spółka z o.o. spółka jawna
64-840 Budzyń
ul. Gumowa 6, POLAND
tel. +48 67 2834 100
fax +48 67 2834 102
e-mail: sprzedaz@kabat.pl
www.facebook.com/KABATTYREPOLSKA
www.twitter.com/kabat_tyre

OPONY ROLNICZE
AGRICULTURAL TYRES

KABAT

MADE IN POLAND

OPONY ROLNICZE
AGRICULTURAL TYRES

MAŁE TYPU IMPLEMENT / SMALL RIB AND IMPLEMENT

IMP-01

IMP-02

IMP-06

Symbol	Rozmiar opony Tyre size	PR	TT/TL	Nazwa bieżnika Tread pattern name	Przekrój poprzeczny Section width [mm]	Średnica zewnętrzna Overall diameter [mm]	Ładowność Max. Load [kg] (z ukośnymi napędowe / *tire rolling drive wheel)	Indeks nośności Load index [–] (z ukośnymi napędowe / *tire rolling drive wheel)	Ciśnienie robocze Working pressure [kPa]	Indeks prędkości Speed rating	Zalecana obręcz Recommended rim
KOIM61560061L	15x6.00-6	6 PR	TL	IMP-06	155	366	335	70	330	A4	4.50 A x 6
KOIM61560061T	15x6.00-6	6 PR	TT	IMP-06	155	366	335	70	330	A4	4.50 A x 6
KOIM84041T	4.00-8	4 PR	TT	IMP-01	114	418	230	57	275	A4	2.50 A x 8
KOIM84061T	4.00-8	6 PR	TT	IMP-01	114	418	243	59	380	A4	2.50 A x 8
KOIM81665061L	16x6.50-8	6 PR	TL	IMP-06	165	405	365	73	300	A4	5.375 I x 8
KOIM81665061T	16x6.50-8	6 PR	TT	IMP-06	165	405	365	73	300	A4	5.375 I x 8
KOIM81885061T	18x8.50-8	6 PR	TT	IMP-06	214	450	475	82	230	A4	7.00 I x 8
KOIM81885061L	18x8.50-8	6 PR	TL	IMP-06	214	450	475	82	230	A4	7.00 I x 8
KOIM95041T	5.00-9	4 PR	TT	IMP-02	145	500	320	69	300	A6	3.50 D x 9
KOIM104041T	4.00-10	4 PR	TT	IMP-02	114	465	265	62	275	A4	3.00 D x 10

OGRODOWE / LAWN & GARDEN

SGP-02

LWG-02

Symbol	Rozmiar opony Tyre size	PR	TT/TL	Nazwa bieżnika Tread pattern name	Przekrój poprzeczny Section width [mm]	Średnica zewnętrzna Overall diameter [mm]	Ładowność Max. Load [kg] (z ukośnymi napędowe / *tire rolling drive wheel)	Indeks nośności Load index [–] (z ukośnymi napędowe / *tire rolling drive wheel)	Ciśnienie robocze Working pressure [kPa]	Indeks prędkości Speed rating	Zalecana obręcz Recommended rim
KOIM61560062T	15x6.00-6	6 PR	TT	LWG-02	155	366	335	70	330	A4	4.50 A x 6
KOIM61560062L	15x6.00-6	6 PR	TL	LWG-02	155	366	335	70	330	A4	4.50 A x 6
KOIM81665062T	16x6.50-8	6 PR	TT	LWG-02	165	405	365	73	300	A4	5.375 I x 8
KOIM81665062L	16x6.50-8	6 PR	TL	LWG-02	165	405	365	73	300	A4	5.375 I x 8
KOIM81885062T	18x8.50-8	6 PR	TT	LWG-02	214	450	475	82	230	A4	7.00 I x 8
KOIM81885062L	18x8.50-8	6 PR	TL	LWG-02	214	450	475	82	230	A4	7.00 I x 8
KOSG1040041T	4.00-10	4 PR	TT	SGP-02	114	465	185	49	275	A4	3.00 D x 10

OPONY ROLNICZE
AGRICULTURAL TYRES

IMPLEMENT

IMP-03

IMP-04

IMP-07

IMP-08

SGP-05

Symbol	Rozmiar opony Tyre size	PR	TT/TL	Nazwa bieżnika Tread pattern name	Średnica zewnętrzna Overall diameter [mm]	Przekrój poprzeczny Section width [mm]	Ładowność Max. Load [kg] (z ukośnymi napędowe / *tire rolling drive wheel)	Ciśnienie robocze Working pressure [kPa]	Indeks nośności Load index [–] (z ukośnymi napędowe / *tire rolling drive wheel)	Indeks prędkości Speed rating	Zalecana obręcz Recommended rim
KOIM 1270061T NEW	7.00-12	6 PR	TT	IMP-07	665	185	690	250	95	A8	4.25x12
KOIM 1270061L NEW	7.00-12	6 PR	TL	IMP-07	665	185	690	250	95	A8	4.25x12
KOIM1210080101T	10.0/80-12	10 PR	TT	IMP-07	710	264	1285	390	117	A8	W9
KOIM1210080101L	10.0/80-12	10 PR	TL	IMP-07	710	264	1285	390	117	A8	W9
KOIM121008081T NEW	10.0/80-12	8 PR	TT	IMP-07	710	264	1120	310	112	A8	W9
KOIM 121008081L NEW	10.0/80-12	8 PR	TL	IMP-07	710	264	1120	310	112	A8	W9
KOIM1350061T NEW	23x5	6 PR	TT	IMP-07	635	264	1150	525	113	A8	W9
KOIM13500101T NEW	23x5	10 PR	TT	IMP-07	635	264	1450	800	121	A8	W9
KOIM15310075101T	10.0/75-15.3	10 PR	TT	IMP-03	760	264	1550	390	123	A8	9.00 x 15.3
KOIM15310075101L	10.0/75-15.3	10 PR	TL	IMP-03	760	264	1550	390	123	A8	9.00 x 15.3
KOIM15310075121T	10.0/75-15.3	12 PR	TT	IMP-03	760	264	1700	470	126	A8	9.00 x 15.3
KOIM15310075121L	10.0/75-15.3	12 PR	TL	IMP-03	760	264	1700	470	126	A8	9.00 x 15.3
KOIM15310075141T	10.0/75-15.3	14 PR	TT	IMP-03	760	264	1900	550	130	A8	9.00 x 15.3
KOIM15310075141L	10.0/75-15.3	14 PR	TL	IMP-03	760	264	1900	550	130	A8	9.00 x 15.3
KOIM15311580121T	11.5/80-15.3	12 PR	TT	IMP-03	845	290	2180	400	135	A8	9.00 x 15.3
KOIM15311580141T	11.5/80-15.3	14 PR	TT	IMP-03	845	290	2430	475	139	A8	9.00 x 15.3
KOIM15311580141L	11.5/80-15.3	14 PR	TL	IMP-03	845	290	2430	475	139	A8	9.00 x 15.3
KOIM15311580161T	11.5/80-15.3	16 PR	TT	IMP-03	845	290	2575	540	141	A8	9.00 x 15.3
KOIM15311580161L	11.5/80-15.3	16 PR	TL	IMP-03	845	290	2575	540	141	A8	9.00 x 15.3
KOIM15540060141L	400/60-15.5	-	TL	IMP-04	874	404	2900	360	145	A8	AG 13.00 x 15.5
KOIM15540060142L NEW	400/60-15.5	-	TL	SGP-05	874	404	*2900/ 2000	360	*145/132	A8	AG 13.00 x 15.5

KABAT

DO TRAKTORÓW PRZEDNIE I NAPĘDOWE / TRACTOR FRONT & REAR

SRF-01

SRF-02

SRF-03

SRF-04

SRF-05

SGP-02

SGP-03

SGP-04

Symbol	Rozmiar opony Tyre size	PR	TT/TL	Nazwa bieżnika Tread pattern name	Przekrój poprzeczny Section width [mm]	Średnica zewnętrzna Overall diameter [mm]	Ładowność Max. Load [kg] (z ukośnymi napędowe / *tire rolling drive wheel)	Indeks nośności Load index [–] (z ukośnymi napędowe / *tire rolling drive wheel)	Ciśnienie robocze Working pressure [kPa]	Indeks prędkości Speed rating	Zalecana obręcz Recommended rim
KOSR1660061T	6.00-16	6 PR	TT	SRF-01	165	735	560	88	330	A8	4.50 E x 16
KOSR1660062T	6.00-16	6 PR	TT	SRF-03	165	735	560	88	330	A8	4.50 E x 16
KOSR1660081T	6.00-16	8 PR	TT	SRF-01	165	735	670	94	450	A8	4.50 E x 16
KOSR1660082T	6.00-16	8 PR	TT	SRF-03	165	735	670	94	450	A8	4.50 E x 16
KOSR1675061T	7.50-16	6 PR	TT	SRF-02	205	805	750	98	280	A8	5.50 F x 16
KOSR1675081T	7.50-16	8 PR	TT	SRF-02	205	805	875	103	370	A8	5.50 F x 16
KOSR1675062T NEW	7.50-16	6 PR	TT	SRF-05	205	805	750	98	280	A8	5.50 F x 16
KOSR1675082T NEW	7.50-16	8 PR	TT	SRF-05	205	805	875	103	370	A8	5.50 F x 16
KOSR1860061T	6.00-18	6 PR	TT	SRF-02	162	795	560	88	250	A8	4.50 E x 18
KOSR2075081T	7.50-20	8 PR	TT	SRF-04	205	915	1000	108	340	A6	5.5 E x 20
KOSG2411281T	11.2-24	8 PR	TT	SGP-04	284	1105	1120	116	240	A6	W10
KOSG2412481T	12.4-24	8 PR	TT	SGP-04	315	1160	1400	120	230	A6	W11
KOSG24124101T NEW	12.4-24	10 PR	TT	SGP-04	315	1160	1550	123	240	A6	W11
KOSG24124121T	12.4-24	12 PR	TT	SGP-04	315	1160	1800	128	350	A6	W11
KOSG2814981T	14.9-24	8 PR	TT	SGP-04	378	1265	1800	128	180	A6	W13
KOSG2811281T	11.2-28	8 PR	TT	SGP-02	284	1205	1320	118	240	A6	W10
KOSG2812481T	12.4-28	8 PR	TT	SGP-02	315	1260	1550	123	230	A6	W11
KOSG2814981T	14.9-28	8 PR	TT	SGP-03	378	1365	1900	130	180	A6	W13
KOSG28169101T NEW	16.9-28	10 PR	TT	SGP-04	429	1435	2430	139	200	A6	W15L
KOSG30169121T NEW	16.9-30	12 PR	TT	SGP-04	429	1485	2725	143	230	A6	W15L
KOSG30169141T NEW	16.9-30	14 PR	TT	SGP-04	429	1485	3350	150	270	A6	W15L
KOSG30184121T NEW	18.4-30	12 PR	TT	SGP-04	467	1550	3250	149	230	A6	W16L
KOSG30184141T NEW	18.4-30	14 PR	TT	SGP-04	467	1550	3750	154	270	A6	W16L
KOSG32112481T NEW	12.4-32	8 PR	TT	SGP-04	315	1360	1600	124	230	A6	W11