

# GARDEN



## Barva

zelený transparent s bílou spirálou

## Teplotní rozmezí

-20° C až +60° C

## Charakteristika

Hadice z měkkého PVC vyztužená protinázovou spirálou z neměkčeného PVC. Hladký vnitřní povrch, vnější lehce žebrovaný. Velmi lehká a ohebná. Odolná vůči abrazi, atmosférickým vlivům a chemickým substancím.

## Použití

Pro zavlažování, nasávání a výtok řídkých umělých hnojiv, střední sání a výtlač kapalin.



## Farbe

Grünes Transparent mit weisser Spirale

## Temperaturintervall

-20° C - +60° C

## Verwendung

Schläuche aus weichem PVC versteift durch eine Gegenschlagspirale aus einem nicht weichen PVC. Glatte innere Oberfläche, äussere Oberfläche leicht gerippt. Sehr leicht und biegsam. Beständig gegen Verschleiss, atmosphärischen Wirkungen und chemischen Substanzen.

## Applikation

Schläuche aus weichem PVC mit einer versteiften Spirale aus einem harten PVC. Innere sowie äussere Oberfläche ist glatt.



## Color

green transparent with white spiral

## Temperature range

-20° C - +60° C

## Features

Plasticized PVC hose with incorporated spiral reinforcement of anti-shock rigid PVC. Smooth inside surface, light corrugation outside. Easy handling, light and flexible. Resistant to abrasion, to atmospherical agents and to most chemicals.

## Applications

Irrigation, suction and delivery of fertilizers, insecticide, middle suction and delivery of liquids.

Vnitřní průměr Internal diameter Innend. messer [mm]	Váha Weight Gewicht [ g/m]	Tloušťka stěny Wall thickness Wand-dicke [mm]	Poloměr ohybu Bend radius Biege-radius [mm]	Pracovní tlak Working pressure Arbeits-druck [bar]	Max. tlak Max. pressure max. Druck [bar]	Vakuüm Vakuüm Vakuüm [m/H2O]	Balení Package Verpackung [m]	Objem balení Package size Verpackungs-vol. [m3]
20	210	2,4	110	5	15	6	30	0,037
25	270	2,4	140	5	15	6	30	0,056
30	330	2,5	170	5	15	6	30	0,073
32	350	2,6	180	5	15	6	30	0,078
35	420	2,6	195	5	15	6	30	0,087
38	470	3,0	210	5	15	6	30	0,114
40	510	3,0	220	5	15	6	30	0,125
45	580	3,2	250	5	15	6	30	0,150
50	700	3,6	270	5	15	6	30	0,197
55	750	3,6	310	5	15	6	30	0,228
60	850	3,6	330	5	15	6	30	0,285
63	900	3,7	350	5	15	6	30	0,285
70	1050	3,9	450	4	12	6	30	0,339
76	1150	4,1	500	4	12	6	30	0,406
80	1350	4,5	550	4	12	6	30	0,442
90	1450	5,0	590	4	12	6	30	0,630



**DLplast, s.r.o.**  
Tovární 1633  
769 01 HOLEŠOV  
Czech republic  
+420 573 395 480  
www.dlplast.cz