

# FUEL



**Farbe**  
blau

**Temperaturintervall**  
-25° C - +60° C

#### Charakteristik

Schläuche aus einem speziellen weichen PVC mit eingebauter Spirale aus stossfestem PVC. Innere Oberfläche ist flach, äussere Oberfläche leicht gerippt. Die Schläuche sind in der UV Strahlung und bei den Wetterbedingungen beständig und gegen eine grosse Zahl von Chemiesubstanzen resistent.

#### Verwendung

Für Saugen und Auftrieb des Benzins bis 98 Oktane, Diesels, Heis- und Mineralöle, usw.

**Barva**  
modrá

**Teplotní rozmezí**  
-25° C až +60° C

#### Charakteristika

Hadice ze speciálního měkčeného PVC, se zabudovanou spirálou z nárazuvzdorného PVC. Vnitřní plocha je hladká, vnější lehce žebrovaná, v UV záření a povětrnostních podmínkách stálá, odolná vůči velkému počtu chemických substancí.

#### Použití

Pro nasávání a výtlač benzínu do 98 oktanů, nafty, topných a minerálních olejů, atd.



**Color**  
blue

**Temperature range**  
-25° C - +60° C

#### Features

Plasticized PVC hose with incorporated reinforcement of anti-shock rigid PVC spiral. Inside surface smooth, light corrugation outside. Very strong and resistant to crushing, abrasion, atmospheric agents and most chemicals. Product is available per order.

#### Applications

Suction and delivery of carburants, petrol, gas, mineral oil, etc.

Vnitřní průměr Internal diameter Innend. messer	Váha Weight Gewicht	Tloušťka stěny Wall thickness Wand-dicke	Poloměr ohybu Bend radius Biege-radius	Pracovní tlak Working pressure Arbeits-druck	Max. tlak Max. pressure max. Druck	Vakuum Vakuum Vakuum	Balení Package Verpackung	Objem balení Package size Verpackungs-vol.
[mm]	[g/m]	[mm]	[mm]	[bar]	[bar]	[m/H <sub>2</sub> O]	[m]	[m <sup>3</sup> ]
20	420	4,0	140	8	24	10	30	0,054
25	550	4,3	168	8	24	10	30	0,059
30	650	4,5	195	8	24	10	30	0,087
32	700	4,5	205	8	24	10	30	0,096
35	750	4,5	220	7	21	10	30	0,119
38	780	4,8	235	7	21	10	30	0,125
40	800	5,0	255	7	21	10	30	0,130
45	950	5,0	275	6	18	10	30	0,175
50	1150	5,0	300	6	18	10	30	0,209
55	1400	5,5	330	6	18	10	30	0,235
60	1150	5,6	355	6	18	10	30	0,304
63	1680	5,6	370	6	18	10	30	0,317
70	1900	5,8	410	5	15	10	30	0,359
76	2000	5,8	440	5	15	10	30	0,436
80	2200	6,0	460	5	15	10	30	0,589
90	2600	7,0	530	4	12	10	30	0,622
100	3330	7,5	600	4	12	9	30	0,936
110	3650	7,5	690	4	12	9	30	1 000



**DLplast, s.r.o.**  
Tovární 1633  
769 01 HOLEŠOV  
Czech republic  
**+420 573 395 480**  
**www.dlplast.cz**