

AGRO SE



Barva
světle modrá

Teplotní rozmezí
-30° C až +50° C

Charakteristika
Hadice z PVC se superelastickou směsí pro nízké teploty vyztužená protinázovou spirálou z neměkčeného PVC. Speciální PVC dává těmto hadicím vysokou ohebnost a odolnost proti nízkým teplotám než mají obvyklé hadice. Oproti typu AGRO je ohebnější.

Použití
Kanalizační a kalové čištění, zemědělství, cisterny a tam, kde se vyžaduje větší flexibilita při manipulaci.



Farbe
Hell blau

Temperaturintervall
-30° C - +50° C

Charakteristik
Schläuche aus PVC mit superelastischen Mischung für niedrige Temperaturen versteift durch eine Gegenschlagspirale aus einem nicht weichen PVC. Spezielles PVC gibt diesen Schläuchen eine hohe Biegsamkeit und eine Festigkeit gegen niedrigen Temperaturen als die üblichen Schläuche haben. Gegen dem Typ AGRO ist mehr biegsam.

Verwendung
Kanal- und Suhlereinigung, Landwirtschaft, Zisternen und dort, wo eine grössere Flexibilität bei der Manipulation verlangt wird.



Color
light blue

Temperature range
-30° C - +50° C

Features
Plasticized PVC hose with superelastic material for low temperature, reinforcement with anti-shock rigid PVC spiral. The special compound of PVC is getting to this hoses super high flexibility and cold weather resistance, that existing conventional hoses have.

Applications
Sink, spurging, tank truck, where a superior flexibility and handling is required. Very useful for general applications on low temperature.

Vnitřní průměr Internal diameter Innend. messer	Váha Weight Gewicht	Tloušťka stěny Wall thickness Wand-dicke	Poloměr ohybu Bend radius Biege-radius	Pracovní tlak Working pressure Arbeits-druck	Max. tlak Max. pressure Max. Druck	Vakuum Vakuum Vakuum	Balení Package Verpackung	Objem balení Package size Verpackungs-vol.
[mm]	[g/m]	[mm]	[mm]	[bar]	[bar]	[m/H2O]	[m]	[m3]
20	310	3,6	65	7	21	10	30	0,049
25	410	3,8	80	7	21	10	30	0,059
30	550	4,0	100	7	21	10	30	0,074
32	600	4,0	105	7	21	10	30	0,083
35	630	4,2	115	6	18	10	30	0,107
38	700	4,4	125	6	18	10	30	0,127
40	730	4,5	130	6	18	10	30	0,149
45	850	4,5	145	6	18	10	30	0,176
50	1000	4,8	160	5	15	10	30	0,207
52	1000	4,8	160	5	15	9	30	0,207
60	1250	5,0	195	4,5	13,5	9	30	0,288
63	1390	5,2	210	4,5	13,5	9	30	0,288
70	1600	5,5	225	4,5	13,5	9	30	0,388
76	1700	5,5	250	4	12	9	30	0,417
80	1850	6,3	260	3,5	10,5	9	30	0,454
90	2150	6,3	300	3,5	10,5	9	30	0,689
100	2700	6,7	330	3	9	8	30	0,820
105	2700	6,7	335	3	9	8	30	0,820
110	3000	7,0	360	3	9	8	30	0,995
120	3350	7,5	390	2,5	7,5	8	30	1,156
127	3600	7,5	410	2,5	7,5	8	30	1,243
150	5000	9,0	500	2	6	8	20	1,360
160	5600	9,5	550	2	6	8	20	1,500
200	9800	10	850	2	6	7	10	1,880



DLplast, s.r.o.
Tovární 1633
769 01 HOLEŠOV
Czech republic
+420 573 395 480
www.dlplast.cz